

# FalconPro®

## 嵌入式二维扫描平台

### FP-BSF3636A



## 典型应用

自服设备、闸机产品、零售, 收银 POS, 医疗, 手机优惠券, 检票, 药店, 彩票投注站, 银行等。

## 特征特点

- 超薄设计, 超大识读窗口
- 极速感应 1D/2D 条码读取
- 大窗口时尚设计
- 卓越的识读性能
- 绿色低功耗

**赢捷 FP-BSF3636A** 是一款嵌入式二维码扫描平台。该平台继承工业设计风格, 干练极简。主打性价比, 适合在自服设备、闸机产品、小超市, 杂货店, 药店等应用场合。业界领先的条码探测和感光技术, 当被扫描物体靠近扫描窗口时, 设备瞬间启动并进行快速识读。

## 联系我们

上海鹰捷智能科技有限公司

地址: 上海市浦东新区纳贤路 800 号 3F301-15

电话: 021-58995992

邮箱: Sales@falconpro.cn

网址: www.falconpro.cn

\*规格如有更改, 恕不另行通知



## FP-BSF3636A 性能参数

### 性能参数

识读方式		752×480CMOS
识读码制	1D	EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128, Code 93, ITF-6, ITF-14, Interleaved of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1 Databar, EAN-13, MSI- Plessey, Code 39, Code 11, Plessey
	2D	QR Code, PDF417, Data Matrix
识读模式		感应识读, 连续识读
识读精度		5mil
读码窗口		48.8mm×78mm
打印对比度		30%
视场角度		水平 66°, 垂直 45°

### 机械/电气化特性

指示		蜂鸣器, LED
尺寸 (长 x 宽 x 高)		101.1 mm×83.1mm×31.8mm
工作电压		DC5V
工作电流		224mA±10%
待机电流		84mA±10%
重量		125.5g
接口		USB, RS-232

### 工作环境

工作温度		-20°C - +70°C
储存温度		-40°C - +70°C
相对湿度		5% - 95% (无凝结)

### 景深范围

#### 测试条件

EAN 13	纸质码	13mil	0mm-130mm
Code 39	纸质码	15mil	0mm-170mm
Code 128	纸质码	15mil	0mm-190mm
PDF 417	纸质码	15mil	0mm-170mm
QR Code	纸质码	15mil	0mm-100mm
QR Code	屏幕码	30mil	0mm-300mm

\*产品性能可能会因为条码质量和环境条件而受不同程度影响\*

### 配件列表

数据线	USB/ RS-232 数据线, 用于连接信息接收主机
-----	-----------------------------

# FalconPro®